

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 3654-1

Antikorozní přípravek

Charakteristika:

DINITROL 3654-1 je tixotropní antikorozní ochranný prostředek s vynikajícími vlastnostmi ochranného filmu jak na otevřeném povrchu, tak i v dutinách. Je vyroben na bázi umělých vosků, oleje, inhibitorů koroze a bezaromátového rozpouštědla typu technického benzínu. Po vytěkání rozpouštědla zanechává béžový, voskový, vodu odpuzující, ochranný film s vynikajícími ochrannými vlastnostmi.

Oblast použití:

DINITROL 3654-1 je určen pro aplikaci v uzavřených dutinách, dveřích a jiných dílech aut, nákladních aut a autobusů. Výrobek je zvláště vhodný pro ochranu výrobků při exportu i importu, ve výrobě nákladních aut a autobusů a při poprodejním servisu.

DINITROL 3654-1 je také určen pro ochranu náhradních dílů atd., které jsou dlouho skladovány nebo během dopravy za povětrnostních podmínek podporujících korozi.

Aplikace:

DINITROL 3654-1 se může aplikovat namáčením, natíráním nebo stříkáním. Stříkání provádějte pomocí systému Dinitrol Airless nebo Dinitrol Airmix DCS. Oba systémy zajišťují vysoký výkon nanášení a dokonalé rozprášení přípravku při vysokém procentu přenosu resp. nízkých ztrátách přípravku „prostřikem“.

Ochranný film je možno aplikovat i na mokré povrchy, které budou díky vlastnostem přípravku kvalitně ošetřeny. Přebytečný přípravek je možno odstranit technickým benzinem.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Barva	světlehnědá	
Typ filmu	voskový	
Hustota při 23°C	860 kg/m ³	DAM 4:1
Viskozita při 23°C, DIN 4	19 s	DAM 5:1
Obsah pevných částic	55 váh. %	DAM 2:4
Bod vzplanutí	40°C	DAM 7:4
Obsah aromatických látek v rozpouštědle	< 0,5%	
Doporučená síla filmu	40 μ m	
Doba schnutí	2 hod.	SAE J400
Adheze za nízké teploty	- 40°C	SS 186011
Vliv na barvu vozu	žádný	
Odstranitelnost	technický benzin, petrolej, nafta, alkal. čističe	
Tepelná odolnost	> 90°C	SS 186035
Test slanou vodou	1000 hod.	DAM 39:1
Penetrace	> 30 mm	DAM 33:2

Ostatní údaje:

DINITROL 3654-1 odpovídá požadavkům předpisů provozních látek **MERCEDES-BENZ** podle listu 385 a je uvolněn pro vozy **MERCEDES-BENZ** a jejich agregáty.

Číslo schválení pro užitkové vozy MAN AG: TUC 424/80

6.9.2013