

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 388 – MoS₂

Uvolňovač rzi a konzervační přípravek

Charakteristika:

DINITROL 388 obsahuje smáčedla s vysokou účinností a dále maziva, která proniknou rzi a uvolní ji. Odstraňuje vrzání a skřípání automobilových konstrukcí, ale i dveří, zámků, jízdních kol, zahradního nářadí, uvolňuje zarezlé díly hospodářských strojů a chrání je trvale a důsledně před další korozi.

Na elektrickém zařízení auta (zapalovací cívky, rozdělovač, zapalovací svíčky, kabelové přípoje atd.) působí **DINITROL 388** díky své vodoodpudivé vlastnosti proti probíjení a umožňuje tedy lehčí nastartování motoru. Podíl účinných látek ve spreji je přes 96%.

Oblast použití:

DINITROL 388 je všestranně použitelný pomocný prostředek pro auta, dílny, průmysl a domácí kutily, jakož i pro zemědělství.

Aplikace:

DINITROL 388 se nastříká na díly, které se mají ošetřit resp. uvolnit. Po krátkém čase působení se zarezlé díly nechají povolít. Umělé hmoty používané v oblasti motorových vozidel a izolace kabelů nejsou působením **DINITROLU 388** nijak dotčeny.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Barva	žlutavá	
Báze	minerální olej	
Hustota při 23°C	790 kg/m ³	DAM 4:1
Bod vzplanutí	>55°C	
Hnací plyn	CO ₂	
Skladování	v chladnu a suchu	

6.9.2013