

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 77 B

Antikoroziční přípravek s částečnou mechanickou ochranou výrobku

Charakteristika:

DINITROL 77B je antikoroziční přípravek, který poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi. Zanechává silný světlehnědý voskový film. Díky tvrdosti konečného filmu poskytuje také částečnou ochranu proti mechanickému namáhání.

Oblast použití:

DINITROL 77B je hlavně určen jako ochrana podvozku aut, autobusů a nákladních vozidel proti korozi, ale může se použít také pro čluny, nástroje a další železné a ocelové předměty, které se skladují nebo dopravují v prostředí, které podporuje korozi.

Aplikace:

DINITROL 77B se nanáší stříkáním vysokotlakým zařízením AIRLESS ze sudových balení. Tato aplikace dává nejlepší výsledky, minimální ztráty a nejlepší pracovní prostředí. Při použití litrových balení kvalitní rozprach zajistí například i pistole Dinitrol DCS. Je možno použít i UBE pistoli.

Přípravek je možno použít rovněž k natírání.

V prvovýrobě je možno přípravek aplikovat i na mastné povrchy. V servisu je třeba podvozek vozidla omýt tlakovou vodou a nechat oschnout, dále jej zbavit nánosů z provozu a očistit hrubě nedržící laky a zkorodovaná místa, kde bude provedeno dvouvrstvé ošetření.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Barva	hnědá	
Typ filmu	pevný, voskový	
Hustota při 23°C	860 kg/m ³	DAM 4:1
Viskozita při 23°C, DIN 4	38 s	DAM 5:1
Obsah pevných látek	55 % váhových	DAM 2:4
Zápalný bod	29°C	DAM 7:4
Obsah aromatických látek	<1%	
Doporučená tloušťka filmu	50 µm	
Doba schnutí	30 min	
Adheze při nízké teplotě	-30°C	SAE J400
Působení na barvu vozidla	žádné	SS 186011
Odstranitelnost	technický benzin	
Tepelná odolnost	105°C	SS 186035
Test slanou vodou	500 hod.	DAM 39:1
Penetrace	30 mm	DAM 33:2

6.9.2013