

# TECHNICKÝ LIST

## DINITROL MS-40

### Multifunkční Spray se 4 funkcemi

#### Charakteristika:

**DINITROL MS-40** je multifunkční sprej pro mnohá rozličná použití. Produkt neobsahuje rozpouštědla a silikony a působí vodoopudivě. Může být aplikován i na lak, gumu a v podstatě všechny plastické hmoty ve struktuře vozidel.

**DINITROL MS-40** chrání kovy jako například ocel, hliník, měď, mosaz, stříbro, cín a další před korozí, znečištěním, vodou a následky otisků prstů.

**DINITROL MS-40** rozpouští rez. Vniká do zrezivělých míst a uvolňuje zarezlé šroubové spoje, panty a jiné pevně spojené kovové dílce. Do spojů rychle proniká a aplikaci je možno opakovat.

**DINITROL MS-40** maže všechny typy otočných a pohyblivých spojení bez zbytečných mazacích tuků. Odstraňuje skřípání a vrzání.

**DINITROL MS-40** čistí rozdílné povrchy. Rozpouští a rychle očistí špínu, asfalt a například zbytky lepidel po etiketách a lepicích páskách apod.

#### Aplikace:

**DINITROL MS-40** se využívá při výrobě a provozu vozidel, lodí a dalších dopravních prostředků, v průmyslu a strojírenství, v domácnosti a podobně. Je například vhodný i pro čištění zbraní a nářadí, v oblasti elektropřístrojů a podobně. Velmi účinně a rychle řeší problémy elektrických kontaktů způsobené vzdušnou vlhkostí.

#### TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	žlutavě transparentní
Hustota při 23°C	0,82 g/cm <sup>3</sup>
Obsah pevných částic	67 % váhově
Bod vzplanutí	>55°C
Hnací plyn	propan/butan
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Skladování	v chladnu a suchu 24 měsíců
Balení	Spray 400ml

10.9.2013