

# TECHNICKÝ LIST

## DINITROL RUSTOFF

### Charakteristika:

**DINITROL RUSTOFF** je penetrační přípravek, který odstraňuje rez na místech, kde nemůže být mechanicky odstraněna resp. i uvolňuje zkorodované spoje jako například šroubové a svěrné spoje. Dále rozpouští mastnotu, dehet, nánosy špíny na podvozcích vozidel.

**DINITROL RUSTOFF** má vysokou penetraci.

**DINITROL RUSTOFF** je bezpečný při styku s kůží a oblečením.

### Aplikace:

**DINITROL RUSTOFF** se nanáší stříkáním ze spreje na předmět, který má být ošetřen. Před aplikací sprej řádně promíchejte.

Doba působení resp. schnutí přípravku je mezi 5 až 30 minutami dle aplikovaného množství v závislosti na stádiu koroze.

Pro zjednodušení demontáže spojů resp. i „čištění“ povrchu některých dílů např. šroubových spojů, hnacích řetězů, motorů apod. je dobré tyto části namočit do nádoby s přípravkem RUSTOFF, nechat přípravek chvíli působit a po té následně spoj uvolňovat resp. povrch čistit.

### TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Barva	čirá	
Hustota při 23°C	790 kg/m <sup>3</sup>	
Viskozita při 23°C	2,2 mPas	
Bod vzplanutí	41°C	DAM 7:4
Doba schnutí	5 – 30 minut	
Doporučená síla vlhkého filmu	100 µm	
Povrchové napětí při 20°C	32 dyn/cm <sup>2</sup>	

6.9.2013